



- 7 kW
- Duplafalú burkolat
- Kerámia burkolat fekete
- Ablakmosó levegő
- Vermiculite-tűztér
- Öntvény rostély, rostélyrázó
- Tüzelőanyag-váltó
- Füstcső csatlakozás felső/hátsó: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1194x570x503 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa





Tartós üzem



Barnaszén

Tanúsítvány	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	7
Min-max teljesítmény (kW)	3,5-7,2
Fűtőképesség (m <sup>3</sup> )	148
Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm)	150
Égésgáz mennyiség (g/s)	6,6
Füstgáz hőmérséklet (C)	275
Huzatigény Pa	12
Méreték mag x szél x mély (mm)	1194x570x503
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)	430x280
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	280x260x440
Nettó súly (kg)	179



Wamsler SE  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55  
[www.wamsler.hu](http://www.wamsler.hu)

WAMSLER®  
since 1875