



- 8 kW
- Duplafalú burkolat - fekete
- Naturkő burkolat
- Kétpontos ajtózáras
- Rozsdamentes fogantyú
- Ablakmosó levegő
- Vermiculite-tűztér
- Öntvény rostély, rostélyrázó
- Tüzelőanyag-váltó
- Füstcső csatlakozás felső/hátsó: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1244x505x417 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tűzifa, fabrikett, barnaszén-brikett



Airlogic



FirePlus



TripleAir



Hőtárolás



Ablakmosó levegő



Duplafalú burkolat



Tűzifa



Tartós üzem




Barnaszén



Sarok kivitel

Tanúsítvány	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesítmény (kW)	8
Min-max teljesítmény (kW)	4,0-8,2
Fűtőképesség (m3)	182
Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm)	150
Égésgáz mennyiség (g/s)	7,5
Füstgáz hőmérséklet (C)	316
Huzatigény Pa	12
Méreték mag x szél x mély (mm)	1250x505x450
Tüzelőanyag	Tűzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyílás mérete mag x szél (mm)	500x276
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	304x234x545
Nettó súly (kg)	150

Typ 113 81 Myra



Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu