Yuna homokkő




- 6 kW
- Homokkő keret
- Ablakmosó levegő
- Öntvény rostély
- Samott-tűztér
- Füstcsőcsatlakozás felül: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1104x556x427 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tüzifa, fabrikett, barnaszén-brikett

Airlogic | FirePlus | TripleAir | Ablakmosó levegő | Duplafalú burkolat

Tűzifa | Tartós üzem

Tanúsítvány	1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesitmény (kW)	6
Min-max teljesitmény (kW)	2,9-6,1
Fűtőképesség (m3)	116
Égésgáz mennyiség (g/s)	7,4
Füstgáz hőmérséklet (C)	238
Huzatigény Pa	12
Méretek mag x szél x mély (mm)	1104x556x427
Tüzelőanyag	Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyilás mérete mag x szél (mm)	300x300
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	300x280x280
Nettó súly (kg)	108

Wamsler SE
3104 Salgótarján, Hősök útja 49.
www.wamsler.hu



Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu